

► **Mastic MS polymère joint de parquet noir aspect pont de bateau cartouche 290 ml**

**SOUDAL**



p. CO-161

### Caractéristiques produits

Coloris	<b>Noir</b>
Dureté	<b>38</b>
Contenance	<b>290</b>
Label SNJF	<b>Non</b>
Peut se peindre	<b>Non</b>
Allongement à la rupture	<b>800</b>
Émissions dans l'air intérieur (COV)	<b>A+</b>
Système de durcissement	<b>Par humidité de l'air</b>
Température de service maximum	<b>90</b>
Température de service minimum	<b>-40</b>
Température d'application maximum	<b>30</b>
Température d'application minimum	<b>5</b>
Temps de formation de peau (à 20°C/65 % H.R)	<b>12</b>
Vitesse de polymérisation (en 24h, à 20°C/65 % H.R)	<b>3</b>
Base	<b>MS polymère</b>
Usage	<b>Étancher, reboucher, coller</b>
Classe	<b>20 E</b>
Application	<b>Agencement</b>
Consistance	<b>Pâteux</b>
Désignation	<b>Joint parquet "pont de bateau"</b>
Conditionnement	<b>1 pièce</b>
Support de travail	<b>Bois brut, aggloméré, contreplaqué, parquet</b>

Unité de vente

(1 conditionnement)

## Caractéristiques techniques

### Code

621327

## Descriptif

Joint de finition épais pour parquet de pièce humide type « pont de bateau ».

Usage intérieur.

Élasticité permanente, résistant à l'humidité et aux U.

V.



## Les + produits

Idéal pour pièce humide.

## Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Pistolet CNV  
100 SP