

## ► Niveau optique automatique AL 24 GVP



p. OU-302

### Caractéristiques produits

|                                  |                                                                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise à niveau                    | <b>Automatique</b>                                                                                   |
| Plage de nivellement             | <b>4</b>                                                                                             |
| Précision d'inclinaison          | <b>0.20</b>                                                                                          |
| Utilisation en milieu            | <b>Extérieur</b>                                                                                     |
| Plage d'utilisation sans cellule | <b>90</b>                                                                                            |
| Type                             | <b>Optique</b>                                                                                       |
| Emballage                        | <b>Mallette de transport haute résistance</b>                                                        |
| Équipements                      | <b>Adaptateur de trépied, trépied aluminium standard de 1,6 m maxi, Mire aluminium de 5 m, plomb</b> |
| Conditionnement                  | <b>1</b>                                                                                             |
| Filetage du trépied              | <b>5/8</b>                                                                                           |
| Plage de température             | <b>-6 à 50</b>                                                                                       |
| Unité de vente                   | <b>(1 pièce)</b>                                                                                     |

### Caractéristiques techniques

#### Code

586348

### Descriptif

Indice de protection IP 54 Terrassement, fouilles, ingénierie, coffrages, évacuation des eaux, voirie etc.

Niveau automatique robuste et fiable, conçu pour résister aux conditions de chantier.

Rapide à installer et simple d'utilisation.

Grossissement X 24.

Ce niveau équipé d'un compensateur à amortisseur magnétique convient à tous les travaux de nivellement.



### Les + produits

Livré avec un trépied, une mire et un plomb.

### Norme du produit

Indice de protection IP 54.

### Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.