

► **Ferme-porte complet bras à glissière TS 90 Impulse**  
**dormakaba**



p. BA-260

### Caractéristiques produits

Hauteur du corps	<b>57</b>
Largeur du corps	<b>246</b>
Montage inversé	<b>Oui</b>
Montage standard	<b>Oui</b>
Information complémentaire	<b>Ouverture supérieure à 160° : prévoir un butoir.</b>
Profondeur du corps	<b>46</b>
Freinage à l'ouverture	<b>Non</b>
Force du ferme porte	<b>3-4</b>
A coup final réglable	<b>Oui, par vis</b>
Norme CE selon EN1154	<b>Oui</b>
Retardement à la fermeture	<b>Non</b>
Norme accessibilité PMR	<b>Oui, validé par le CNPP</b>
Type de bras du ferme porte	<b>À glissière</b>
Force du ferme porte réglable	<b>Oui, par déplacement de l'appareil</b>
Modèle	<b>TS 90 Impulse</b>
Technologie	<b>Came</b>
Conditionnement	<b>1</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

<b>Code</b>	<b>Finition</b>
687575	Argent
687582	Blanc RAL 9016
687589	Noir

## Descriptif

Sur demande,ferme-porte TS 90Compact force 3 fixecoloris argent avec bras à glissière court pour porte tiercée.

## Gamme

Aptes à équiper les portes coupe-feu, pare-flamme.

Technologie à came et contre piston assurant puissance à la fermeture et souplesse à l'ouverture.

Clapet de surpression évitant les fuites d'huiles.

Fixations invisibles.

Capot avec dispositif anti-démontage.

Attention : en montage côté opposé aux paumelles sur dormant, le freinage à l'ouverture et le retardement à la fermeture sont sans effet.



## Les + produits

Entièrement réversible : montage gauche/droite côté paumelles ou opposé aux paumelles.

## Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Panneaux de prévention incendie - rectangles rigides



Plaquettes signalétiques plexiglas de couleur



Plaque de montage pour ferme-porte bras à glissière TS 90



Butoir inox  
Boëdic avec  
âme aluminium