

► **Serrures en applique à cylindre européen horizontales 3 points à fouillot 6 mm**
HORGA



DEPUIS 1920



p. BA-97

Caractéristiques produits

| | |
|--|--------------------|
| Axe de la clé | 55 |
| Axe du cylindre | 55 |
| Axe du fouillot | 115 |
| Dimension du carré | 6 |
| Mode d'ouverture de la serrure | À fouillot |
| Orientation de la serrure en applique multipoint | Horizontale |
| Avec clés | Non |
| Type de pose | En applique |
| Nombre de points | 3 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Main |
|--------|--------------|-----------------|
| 448456 | Marron foncé | Droite poussant |
| 448463 | Marron foncé | Gauche poussant |
| 626920 | Marron foncé | Droite tirant |
| 626927 | Marron foncé | Gauche tirant |
| 477899 | Blanc | Droite tirant |
| 477906 | Blanc | Gauche tirant |

Descriptif

Coffre de 136 x 88 mm.
Prévoir un cylindre à profil européen selon l'épaisseur de porte.

Gamme

Boîtier en acier embouti ép.

20/10ème, tringle standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.

Mécanisme intérieur type équerre permettant la manoeuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur.

Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.

Pêne haut et bas en acier \varnothing 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.

Cache tringle, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.

Finition : peinture époxy.

Conditions de livraison

Livrées sans cylindre.



Image not found or type unknown



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.