

Bandeaux ventouses profils 2 x 300 kg BO 600 RP



p. BA-174

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
689654	Argent
849310	Blanc RAL 9010
849317	Noir RAL 9005

Descriptif

Installation sur tout type de porte (huisserie métallique ou bois).
Idéal pour les rénovations : largeur recouvrant les anciennes installations.
Dimensions : L 2500 x l 105 x P 63 mm.
Alimentation automatique : 12/24/48 V DC.
Consommation électrique :
-12 V DC = 1100 mA
-24 V DC = 550 mA
-48 V DC = 275 mA Ensemble complet comprenant : 1 bandeau avec poignée de tirage intégrée 2,5 m, 1 profil pour ventouses 2,5 m, 2 ventouses 300 kg.
2 bouchons.
Sans signal.

Gamme

Ventouses sur le dormant.



Image not found or type unknown

Les + produits

Poignée intégrée. Profils pré-perçés réglables pour un temps de pose réduit.

Norme du produit

Conforme à la norme **NF S 61-937** avec les tensions **24 V** ou **48 V**.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Raccord de bandeau ventouses type RCBO pour profil BO 600 RP pour préservation cylindre et béquille