

► **Jointts Euro pare-doigts Plus - porte simple action classification au feu M1**



p. BA-602

Caractéristiques produits

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Hauteur | 1.98 |
| Type de porte | Bois, aluminium et PVC |
| Classement au feu | M1 |
| Unité de vente | (1 ensemble) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Angle d'ouverture (°) | Modèle | Conditionnement | Composition de l'ensemble |
|--------|----------|-----------------------|--------|-----------------|---------------------------------|
| 691957 | Blanc | 180 | 9090 | 1 | 2 joints larges |
| 691964 | Blanc | 180 | 9090 | 3 | 2 joints larges |
| 849506 | Gris | 180 | 9090 | 3 | 2 joints larges |
| 849513 | Noir | 180 | 9090 | 3 | 2 joints larges |
| 691915 | Blanc | 90 | 5090 | 1 | 1 joint étroit et 1 joint large |
| 691936 | Blanc | 90 | 5090 | 5 | 1 joint étroit et 1 joint large |
| 691922 | Gris | 90 | 5090 | 1 | 1 joint étroit et 1 joint large |
| 691943 | Gris | 90 | 5090 | 5 | 1 joint étroit et 1 joint large |
| 691929 | Noir | 90 | 5090 | 1 | 1 joint étroit et 1 joint large |
| 691950 | Noir | 90 | 5090 | 5 | 1 joint étroit et 1 joint large |

Descriptif

Traitement anti-UV et fongicide.
Pose de butées de porte conseillée.
Hauteur : 1980 mm.

Autres coloris disponibles sur demande.

Gamme

Applicable sur des portes à fleur ou à recouvrement, va-et-vient en bois, PVC, aluminium, avec paumelles ou charnières déportées.

Esthétique, le joint se développe au fur et à mesure de l'ouverture de la porte.

La référence 5090 est destinée aux portes pleines et aux portes à recouvrement, ouverture à 90°.

La référence 9090 est destinée aux portes va-et-vient et aux portes à grandes charnières, ouverture à 180°.

Composition du kit 5090 : 1 grandet 1 petit profilé, 4 profils de fixation aluminium, des vis de pose Torx, 1 embout de vissage pour vis Torx, 1 notice de montage.

Composition du kit 9090 : 2 grands profilés, 4 profils de fixation aluminium, des vis de pose Torx, 1 embout de vissage pour vis Torx, 1 notice de montage.

Ne pas visser trop fortement pour éviter l'écrasement.



Norme du produit

Classification au feu : M1.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.