

▶ Hydrocureuse électrique haute pression




p. OU-347

Caractéristiques produits

Débit	11
Pression	150
Puissance	3200
Longueur de câble	40
Vitesse de rotation à vide	1400
Type d'alimentation de l'outil	Secteur
Réversible	Non
Équipements	1 pistolet, 1 lance HP et BP, 1 rotabuse, 2 flexibles HP, 1 pédale de sécurité, 1 buse rétro-jet et 1 flexible.
Conditionnement	1
Diamètre de la canalisation	50 à 150
Unité de vente	(1 pièce)



Les + produits

Toutes canalisations Ø 50-150 mm.

Caractéristiques techniques

Code

283676

Descriptif

Nettoie et dégorge toutes canalisations de Ø 50 à 150 mm.
 Châssis berceau en aluminium.
 Capot injecté en PE indéformable.
 Fonction arrêt automatique.
 Équipement fonction nettoyage haute pression : pistolet à raccord tournant.
 Lance 2 voies HP/BP avec réglage de pression.
 Lance rotabuse.
 2 flexibles HP pro (10 m + 15 m).
 1 réservoir détergent 7,5 L.
 Équipement fonction débouchage : buse 3 rétro-jets 1/4".
 40 m de flexible sur enrouleur.
 Poids : 60 kg.