

► Serre-joints à pompe sans rotule Réunion

p. OU-
290

Caractéristiques produits

Conditionnement **1**Unité de vente **(1 pièce)**

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)	Largeur du rail (mm)	Épaisseur du rail (mm)	Capacité de serrage (mm)
526162	100	30	8	800
526190	150	35	9	300
526141	100	30	8	400
526197	150	35	9	400
526148	100	30	8	500
526204	150	35	9	500
526211	150	35	9	600
526218	150	35	9	800
526176	100	30	8	1200
526134	100	30	8	300
526155	100	30	8	600
526169	100	30	8	1000
526225	150	35	9	1000
526232	150	35	9	1200
526183	100	30	8	1500
526239	150	35	9	1500
526246	150	35	9	1800
526253	150	35	9	2000

Descriptif

Rail en acier traité cataphorèse.

Valet et coulisseau en fonte à graphite sphéroïdal HR.
Protection du valet et coulisseau en époxy jaune.
Protection des mors en évaprène.
Vis zinguée pas métrique.
Frein de blocage du coulisseau sur rail par vis HR.



Image not found or type unknown



Les + produits

Protection des mors en évaprène.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur
notre site internet.