

► Paumelles techniques invisibles en zamak argenta



p. BA-566

Caractéristiques produits

Matière	Zamak
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Hauteur de la paumelle (mm)	Largeur de la paumelle (mm)	Profondeur de la paumelle (mm)	Charge maximum pour 3 paumelles (kg)	Modèle	Conditionnement
284873	Chromé mat	111	29	35	55	MEDIUM	3
284866	Chromé mat	95	23	30	50	SMALL	6
695717	Blanc RAL 9016	95	23	30	50	SMALL	6
695724	Noir mat RAL 9005	95	23	30	50	SMALL	6
695731	Blanc RAL 9016	111	29	35	55	MEDIUM	3
695738	Noir mat RAL 9005	111	29	35	55	MEDIUM	3

Descriptif

Paumelles invisibles pour portes en bois.

Angle d'ouverture jusqu'à 180°.

Utilisables dans les deux sens gauche ou droite.

Réglables en 3 dimensions : largeur, hauteur, profondeur (+1,5/-1,5 mm) (la porte s'aligne parfaitement avec le mur).

En zamak et bagues en matière synthétique.

Testées à 200000 cycles.

Montage standard prévu avec 3 paumelles par vantail de 830 x 2015 mm.

Attention de respecter la charge maximale indiquée dans le tableau.

Gamme

Pour portes lourdes.

Pour huisseries bois, acier ou aluminium.

Pour modèle de dormant à ébrasement, chambranle, huisserie métallique ou aluminium.

Autres finitions sur demande.

Conditions de livraison

Livrées par boîte de 6 en version SMALL et de 3 en version MEDIUM.



Les + produits

Discretion : dimensions compactes et invisibilité lorsque la porte est fermée. Robustesse : adaptées aux usages intensifs. Entaillage identique entre ouvrant et dormant.

Norme du produit

Modèle MEDIUM résistant 1/2h au feu selon EN 1634-1.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.