

## Solin 30/45° inox **TEN**



p. GE-92

### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Solin</b>
Installation	<b>Gaz/Fioul condensation, Gaz/Fioul standard, Gaz/Fioul basse-température, Bois et Charbon</b>
Type de conduit	<b>Double paroi inox Duoten</b>
Pente du toit	<b>30 à 45</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>



### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (millimètre (mm))
778646	180/230
778321	153/200

### Descriptif

Avec collet et bavette de plomb 800 x 800 mm.

#### Gamme

Utilisation : Chaudière à condensation gaz et fuel.  
Chaudière haute température gaz, fuel et bois.  
Chaudière basse température gaz et fuel.  
Foyer ouvert : bois et gaz.  
Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.  
Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.  
Paroi intérieure : inox 316.  
Paroi extérieure : inox 304.  
Isolation en laine de roche 25 mm.  
Livrables en couleur sur demande (nous consulter).  
DOP n°TEN05.  
CE 2270-CPR-042.  
EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint.  
EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65).