

## ► Solin 5/30° inox **TEN**



p. GE-92



### Caractéristiques produits

Catégorie	<b>Solin</b>
Installation	<b>Gaz/Fioul condensation, Gaz/Fioul standard, Gaz/Fioul basse-température, Bois et Charbon</b>
Type de conduit	<b>Double paroi inox Duoten</b>
Pente du toit	<b>5 à 30</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (millimètre (mm))
778643	153/200
778644	180/230

### Descriptif

Avec collet et bavette de plomb 800 x 800 mm.

#### Gamme

Utilisation : Chaudière à condensation gaz et fuel.  
 Chaudière haute température gaz, fuel et bois.  
 Chaudière basse température gaz et fuel.  
 Foyer ouvert : bois et gaz.  
 Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.  
 Installations à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment.  
 Paroi intérieure : inox 316.  
 Paroi extérieure : inox 304.  
 Isolation en laine de roche 25 mm.  
 Livrables en couleur sur demande (nous consulter).  
 DOP n°TEN05.  
 CE 2270-CPR-042.  
 EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) avec joint.  
 EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65).