

Support à distance inox **TEN**



p. GE-92

Caractéristiques produits

Catégorie	Élément de fixation/sécurité
Installation	Gaz/Fioul condensation, Gaz/Fioul standard, Gaz/Fioul basse-température, Bois et Charbon
Type de conduit	Double paroi inox Duoten
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

778642

Descriptif

Longueur 60 cm.

Gamme

"Raccordement :

-Chaudière à condensation gaz.

-Chaudière haute température : gaz, fuel et bois.

-Chaudière basse température : gaz et fuel.

-Foyer ouvert : bois et gaz.

-Foyer fermé, insert, poêle : gaz, fuel, bois et charbon.

Installations à l'extérieur et à l'intérieur du bâtiment.

Paroi intérieure : inox 316.

Paroi extérieure : inox 304.

Isolation laine de roche de 25 mm.

Distance de sécurité minimum de 8 cm.

Livrables en couleur sur demande (nous consulter).

CE 0432-CPD-217928.

DOP n° 0432-CPD-217928-1.

EN1856-1-T450-N1-W-V2-L50040-G(80).

NF460-10/01-T450-N1-D-V2-L50040-G(80).

"

Conditions de livraison

Support livré seul.

