

▶ Entonnoir de purge **TEN**



p. GE-94

Caractéristiques produits

Catégorie	Raccord
Installation	Gaz/fioul standard, Gaz/fioul basse température, Bois et Charbon
Type d'embout	Femelle
Type de conduit	Simple paroi inox 304 Pro
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)
778082	125
778083	139
778084	153
778085	180
778086	200

Descriptif

Gamme

"Utilisation : tubage (gaz, fuel standards et bois) et raccordement (gaz et fuel hors condensation, charbon et bois).

Tube simple paroi en inox qualité 304 (ép : 4/10e).

Soudé en continu.

Raccordement obligatoire de chaque élément avec un collier de sécurité.

Se conformer à la norme d'installation NF DTU 24-1 :

-Travaux de fumisterie.

-Système d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils.

CE 2270-CPD-049.

DOP n° TEN 10.

Pour raccordement :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G(400)M.

-EN1856-2-T250-N1-W-Vm-L20040-O(50)M.

-EN1856-2-T160-N1-W-Vm-L20040-O(20)M.

Pour tubage (avec collier) :

-EN1856-2-T450-N1-W-Vm-L20040-G.

"



Produits complémentaires



Coude ouvert à
2 parties lisses
45°



Té équerre nu
90°



Réduction inox
304 pour
tubage flexible
inox



Tuyau simple
paroi Inox 304