

▶ Robinet poussoir Presto 504 & 504S

Image not found or type unknown



p. PL-190

Caractéristiques produits

Débit	3
Commande	Poussoir
Catégorie	Robinet temporisé
Installation	Murale
Appareil sanitaire	Lavabo et lave-main
Type de robinetterie	Robinet simple
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Saillie (mm)	Norme	Modèle	Type d'eau	Raccordement	Durée d'écoulement (seconde (seconde))
730310	65	-	504	Eau chaude	M 12x17	10 à 20
730080	65	NF	504	Eau chaude	M 15x21	10 à 20
730078	65	NF	504	Eau froide	M 15x21	10 à 20
730079	65	-	504S (à antiblocage)	Eau froide	M 15x21	10 à 20
730309	65	-	504	Eau froide	M 12x17	10 à 20
229210	65		504S (à antiblocage)	Froid	M 15x21	15
229217	65		504S (à antiblocage)	Chaude	M 12x17	15

Code	Saillie (mm)	Norme	Modèle	Type d'eau	Raccordement	Durée d'écoulement (seconde (seconde))
229182	65		504S (à antiblocage)	Froid antigel	M 15x21	15
229189	66	NF	504	Froide	M 15x21	15
229196	66	NF	504	Froid	M 15x21	15
229203	65		504S (à antiblocage)	Froide	M 12x17	15



Descriptif

Durée d'écoulement 15 sec ± 5 sec.
 Débit pré-réglé à 3 l/min.
 Réglage de débit : 4 positions inaccessibles aux usagers.
 Fixation anti-arrachement.
 Système anti-blocage "S" sur référence 63100.

Norme du produit

Éligible au label Clef Verte.

Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Tête interchangeable pour robinets temporisés Presto