

## ▶ Chauffe-eau électrique vertical mural stéatite-magnésium Chauffeo Plus atlantic



p. PL-268

### Caractéristiques produits

Tension	<b>230</b>
Pose	<b>Mural</b>
Format	<b>Standard</b>
Catégorie	<b>Chauffe-eau</b>
Mode de chauffage	<b>Électrique</b>
Type de résistance	<b>Stéatite</b>
Type d'alimentation	<b>Monophasé</b>
Unité de vente	<b>(1 pièce)</b>

### Caractéristiques techniques

Code	A (mm)	C (mm)	H (mm)	Volume (L)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	B (mm)	Classe énergétique
718063	750	530	835	100	513	1200	1.21	182	5h12	L	2		
718064	1050	530	1155	150	513	1800	1.59	275	5h12	M	3	800	C
718065	1050	550	1475	200	513	2200	1.98	373	6h11	L	4	800	C
505240	370	530	575	50	505	1200	0.79		2h46	M	2		C
505247	570	530	705	75	513	1200	1.07	140	4h09	M	2		C

### Descriptif

Résistance stéatite dans fourreau émaillé : pas de contact avec l'eau.  
 Anode magnésium.  
 Haute isolation de la cuve.  
 Installation facilitée en remplacement avec système EasyKIT.  
 Tension 230 V mono.  
 Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).  
 Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.

## Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique tournant "EasyRACCORD".



## Les + produits

Installation rapide avec EasyFIX.

## Norme du produit

**Certifiés NF Performance  
Electricité 2 étoiles par LCIE  
sauf modèle 50 L (NF).**

## Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.

## Produits complémentaires



Console de fixation universelle



Raccord diélectrique métallique



Siphon pour  
groupe de  
sécurité avec  
déflecteur



Groupe de  
sécurité droit  
anti-pollution  
Beaupré