

► **Chauffe-eau électrique vertical sur socle
stéatite-magnésium Chauffeo Plus**
atlantic

p. PL-
268**Caractéristiques produits**

A	280
Tension	230
Diamètre	575
Pose	Sol
Format	Standard
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	Stéatite
Type d'alimentation	Monophasé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	H (mm)	Volume (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers
718066	1510	250	3000	2.11	429	4h45	L	5 et +
718067	1765	300	3000	2.50	537	6h08	L	5 et +
505254	1270	200	2200	1.85	364	5h22	M	4

Descriptif

Résistance stéatite dans fourreau émaillé : pas de contact avec l'eau.

Anode magnésium.

Haute isolation de la cuve.

Installation facilitée en remplacement avec système EasyKIT.

Tension 230 V mono.

Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).

Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique tournant "EasyRACCORD".



Documentation

10 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Réhausse pour
chauffe-eau 150
à 300 L



Groupe de
sécurité droit
889 inox



Groupe de
sécurité droit
889 standard



Chauffe-eau
électrique
vertical mural
stéatite-
magnésium
Chauffeo Plus