

▶ Chauffe eau électrique ZENEO ACI hybride monophasé horizontal **atlantic**

p. PL-
270

Caractéristiques produits

Tension	230
Diamètre	530
Pose	Horizontal
Format	Standard
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	ACI
Profil de soutirage	L
Type d'alimentation	Monophasé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	A (mm)	B (mm)	Volume (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	Temps de chauffe	Nombre d'utilisateurs réguliers
711846	840	500	100	1200	1.52	192	5h37	2
711847	1140	800	150	1800	1.75	277	5h15	3
711848	1460	800	200	2200	2.07	371	5h40	4

Descriptif

Résistance stéatite avec fourreau émaillé de protection : pas de contact direct avec l'eau et peu de dépôts de calcaire.

Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride.

Jusqu'à 8% d'économies réalisées sur la consommation d'électricité.

Cuve émaillée de fabrication française.

Installation au mur, au sol et au plafond avec le kit de cerclage.

Équipement électrique en façade et facilité de raccordement.
Piquages EC/EF à placer obligatoirement orientés vers le bas.
Diamètre étroit autorisant l'accès aux endroits les plus difficiles.
Tension 230 V mono.
Monokitables en tri avec le Kit Tri en accessoire (sauf 100 litres).
Thermostat électronique pour une température stable avec anti-chauffe à sec.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique bi-métallique.



Documentation

9 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur



Groupe de sécurité SFR droit standard