

► **Chauffe eau électrique ZENEO ACI**
hybride monophasé mural
atlantic


 p. PL-
269

Caractéristiques produits

C	530
Tension	230
Pose	Mural
Format	Standard
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	ACI
Type d'alimentation	Monophasé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	A (mm)	H (mm)	Volume (L)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	Temps de chauffe	Profil de soutirage	Nombre d'utilisateurs réguliers	B (mm)
711840	750	835	100	513	1200	1.28	177	5h27	L	2	
711841	1050	1155	150	513	1800	1.65	276	5h14	M	3	800
711842	1050	1475	200	513	2200	1.94	374	5h44	L	4	800
711849	370	575	50	505	1200	0.82		2h23	M	1	
711850	570	705	75	513	1200	1.08	142	4h08	M	1	

Descriptif

Résistance stéatite avec fourreau émaillé de protection : pas de contact direct avec l'eau et peu de dépôts de calcaire.

Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride.

Jusqu'à 8% d'économies réalisées sur la consommation d'électricité.

Cuve émaillée de fabrication française.

Ø réduit, idéal pour l'intégration dans les placards.
Tension 230 V mono.
Monokitables en tri avec le kit Tri en accessoire (sauf 50, 75 et 100 litres).
Thermostat électronique pour une température stable avec anti-chauffe à sec.

Conditions de livraison

Livré avec raccord diélectrique bi-métallique.



Norme du produit

Certifiés NF Performance
Electricité 3 étoiles par LCIE
sauf modèle 50 L (NF).

Documentation

9 documentation(s) disponible sur
notre site internet.

Produits complémentaires



Siphon pour
groupe de
sécurité avec
déflecteur



Trepied pour
chauffe-eau