

▶ Tubage flexible double Ten Liss Inox

TEN



p. GE-81

Caractéristiques produits

Catégorie	Tuyau Ten Liss
Installation	Gaz condensation, Gaz/Fioul standard, Bois et Pellets
Type de conduit	Flexible Inox
Type de flexible	Double inox
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (m)	Diamètre (millimètre (mm))
282983	8	125/131
282990	10	125/131
282997	12	125/131
283004	30	125/131
283018	8	140/146
283032	12	140/146
283039	30	140/146
283088	8	180/186
283095	30	180/186
283116	30	200/206
282962	8	80/86
282969	25	80/86
252200	30	150/156
252207	8	150/156
252214	10	150/156
252221	12	150/156

Descriptif

Utilisation : raccordement de chaudières gaz condensation et basse température, gaz/fuel standard, chaudières bois et poêles à granulés.

Flexible double inox à intérieur lisse.

Intérieur : inox 316 L.

Extérieur : inox 316 L.

DOP n°TEN01.

CE 2270-CPR-040.

EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G.



Norme du produit

Conforme à la norme **NF EN 1856-2 : 2009.**

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Jonction de tubage TEN inox



Plaque d'étanchéité inox rectangulaire 300 x 500 mm



Collier de tubage inox



Plaque
d'étanchéité
inox carrée 350
x 350 mm