

▶ Joints fibre vulcanisée rouge DGS/VS4-ACS/CLP Jarnon

1 LA MARQUE
legallais



p. CO-200



type unknown

Caractéristiques produits

Épaisseur du joint **1.50**

Unité de vente **(1 conditionnement)**

Caractéristiques techniques

Code	Filetage	Diamètre extérieur du joint (mm)	Diamètre intérieur du joint (mm)	Conditionnement
793895	12 x 17	14.50	9	100
520136	12 x 17	14.50	9	200
793896	15 x 21	18	12	100
520143	15 x 21	18	12	200
793897	17 x 23	20	13	25
793898	20 x 27	24	15	100
520129	20 x 27	24	15	150
793899	24 x 31	27	20	25
793900	26 x 34	30	22	100
793901	33 x 42	38	30	50
793902	40 x 49	45	35	50
793903	50 x 60	56	42	25
793894	8 x 13	12	6	50

Norme du produit

ACS/CLP Eurofins.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Mamelon
laiton égal
M/M à visser



Bouchon
laiton femelle
à visser

Descriptif

Pour raccords standards.

Utilisation : eau potable, eau chaude, froid, fuel, huile.

Épaisseur : 1,5 mm.

Température maxi : 105°C.