

▶ Verrous en applique motorisés pour portail automatique Electradrop

LOCINOX



p. BA-
189

Caractéristiques produits

Référence fournisseur

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code

374557

Descriptif

Pour profil de 40 mm et plus.
Verrou de sol électrique 24 V avec une course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes automatisés.
Coffre en aluminium thermolaqué résistant au vandalisme.
Peut-être connecté sur la lumière avertisseuse de l'automatisme.
Déverrouillage mécanique possible par clé en cas de panne ou d'urgence.
Contact d'obstacle pour détection de position de verrou.
Détection d'obstacle avec arrêt automatique du verrou de sol.
Diamètre du verrou de sol : 20 mm.
Consommation : 11 W / Consommation au repos : 0.
2 W.

Gamme

Électro-verrou de portail automatique traité anticorrosion.
Pêne de Ø 20 mm avec course de 50 mm.
Résistance à l'effraction de 1500 kg en latéral et 550 kg en remontée de pêne.
Ouverture mécanique possible par cylindre européen.
Contact de position de pêne intégré.

Conditions de livraison

Livré avec cylindre 27,5 x 10 mm et câble de 5 mètres.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.