


Goujons métalliques acier zingué fixation lourde Spit Fix 3

Image not found or type unknown



p. CO-125

Caractéristiques produits

Matière	Acier
Finition	Zingué
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)	Agrément	Conditionnement
373283	10	75	10	15	5	ATE	50
373290	10	95	10	36	26	ATE	50
373318	12	80	12	5	0	ATE	25
373262	8	115	8	65	55	ATE	50
373248	8	70	8	20	10	ATE	100
373255	8	90	8	40	30	ATE	50
373297	10	125	10	65	55	ATE	25
373304	10	140	10	80	70	ATE	25
373311	10	160	10	100	90	ATE	25
373276	10	65	10	5	0	ATE	50
373325	12	100	12	25	10	ATE	25
373332	12	115	12	40	25	ATE	25
373339	12	140	12	65	50	ATE	25
373360	12	220	12	145	130	ATE	20

Code	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Diamètre de perçage (mm)	Épaisseur à fixer maximum (mm)	Épaisseur à fixer minimum (mm)	Agrément	Conditionnement
373367	16	100	16	5	0	ATE	20
373374	16	125	16	30	15	ATE	20
373381	16	150	16	55	40	ATE	10
373388	16	170	16	75	60	ATE	10
373402	20	150	20	10	0	ATE	10
373409	20	165	20	50	25	ATE	10
373416	20	220	20	105	80	ATE	10
373269	8	130	8	80	70	ATE	50
373241	8	55	8	5	0	ATE	100
476988	12	180	12	105	90	ATE	20
599068	12	160	12	85	70	ATE	20
610142	8	160	8	110	0	ATE	50
610149	12	125	12	50	0	ATE	25
610135	6	55	6	20	0	ATE	100
636749	16	185	16	90	75	ATE	10
625081	16	300	16	190	205	ATE	10
625074	12	290	12	200	215	ATE	10
252746	8	100	8	50	40		50
252753	10	85	10	25	15		50
252760	10	110	10	50	40		25



Les + produits

30 % de performance en plus.

Norme du produit

ATE option 7 : béton non fissuré.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Pose simple et rapide à travers la pièce à fixer (évite traçage et manipulations).

Auto-expansion.

Surenforcement possible pour augmenter la tenue.

Filetage sur toute la longueur.

Matériaux : béton, pierre, parpaing plein.

Conditions de livraison

Livrés prémontés.