

## ▶ Chauffe-eau électrique vertical mural blindé Chauffeo Compact atlantic



p. PL-264

### Caractéristiques produits

C	590
Tension	230
Diamètre	570
Pose	Mural
Format	Compact
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	Blindée
Type d'alimentation	Monophasé
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	A (mm)	H (mm)	Volume (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Capacité d'eau chaude à 40°C (L)	Temps de chauffe	Nombre d'utilisateurs réguliers	B (mm)
346144	570	740	100	1200	1.15	182	5h28	2	
346151	750	990	150	1600	1.49	276	6h00	3	500
346158	1050	1245	200	2200	1.83	363	5h55	4	800

### Descriptif

Plus compact (Ø 570 mm) : solution idéale pour les hauteurs réduites.  
Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique de protection (durée de vie de l'anode magnésium accrue).  
Anode en magnésium pour protection contre la corrosion.  
Tension 230 V mono.  
Raccord diélectrique fourni.  
Temps de chauffe de 15 à 65 °C : selon modèles (voir tableau).

Garantie de 5 ans sur cuve et de 2 ans sur pièces électriques.



### Les + produits

Idéal pour les hauteurs réduites !

### Norme du produit

**Certifié NF Performance  
Électricité par LCIE.**

### Documentation

8 documentation(s) disponible sur  
notre site internet.

### Produits complémentaires



Console de  
fixation  
universelle



Kit d'accrochage  
au plafond des  
chauffe-eau  
verticaux  
muraux



Vase  
d'expansion  
sanitaire  
Hydroblue



Groupe de  
sécurité droit  
anti-pollution  
Beaupré