

Cylindres doubles à bouton - Profil européen varié - CORDOUAN III



p. BA-5

Caractéristiques produits

Type	À bouton
Fonction	Varié
Label A2P	Non
Norme EN1303	16000C52
Clé réversible	Non
Nombre de clés	3
Profil protégé	Non
Protection de clé	Sans
Indice de sécurité	1
Validité du brevet	-
Fonction débrayable	Non
Nombre de goupilles	5
Protection anticasse	Non
Protection antibumping	Non
Protection antiperçage	Non
Protection anticrochetage	Non
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
482028	Laiton nickelé	30 x B40
504988	Laiton nickelé	40 x B30
341671	Laiton nickelé	30 x B30
341664	Laiton poli	30 x B30

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
598907	Laiton nickelé	60 x B30
598900	Laiton nickelé	50 x B40
598886	Laiton nickelé	40 x B40
598893	Laiton nickelé	50 x B30

Descriptif

Gamme

Profil européen à 5 goupilles.

Conditions de livraison

Livrés avec 3 clés.



Norme du produit

Conformes à la norme EN1303 : 1600C52.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Lubrifiant serrure spécial micro mécanismes



Rosace de fonction inox Boëdic



Cylindres doubles - Profil européen varié - CORDOUAN III