

▶ Câble rigide R2V



p. EL-98

Caractéristiques produits

Catégorie	Câble électrique
Type de fil/câble	Rigide avec gaine PVC
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Type	Conditionnement
352934	3 G 10	50 mètres
352892	3 G 1,5	500 mètres
352878	3 G 1,5	50 mètres
352885	3 G 1,5	100 mètres
352913	3 G 2,5	500 mètres
352997	5 G 6	50 mètres
352990	5 G 4	50 mètres
352969	5 G 2,5	50 mètres
352976	5 G 2,5	100 mètres
352948	5 G 1,5	50 mètres
352955	5 G 1,5	100 mètres
352864	2 x 1,5	50 mètres
352871	2 x 2,5	50 mètres
352906	3 G 2,5	100 mètres
352899	3 G 2,5	50 mètres
352920	3 G 4	50 mètres
352927	3 G 6	50 mètres
353018	4 G 1,5	50 mètres
353025	4 G 2,5	50 mètres

Descriptif

Gaine d'assemblage thermoplastique ou ruban synthétique suivant section et gaine isolante PVC.

Utilisation : installations industrielles, colonnes montantes d'immeubles.

Les prix des fils et câbles à base de cuivre sont sujets à des variations fréquentes.

Pour consulter votre tarif, connectez-vous sur www.legallais.com

ou contactez votre représentant commercial.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Mini borne d'installation universelle pour fils souples et rigides type 221