

Cylindre double de sûreté débrayable - Profil européen varié en Laiton - Série T60



ASSA ABLOY



p. BA-10

Caractéristiques produits

Type	Double
Fonction	Varié
Nombre de clés	5
Indice de sécurité	3
Nombre de goupilles	6
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
456660	Laiton nickelé	30 x 30
456667	Laiton nickelé	30 x 35
456674	Laiton nickelé	30 x 40
456681	Laiton nickelé	30 x 45
456688	Laiton nickelé	30 x 50
456695	Laiton nickelé	30 x 60
456702	Laiton nickelé	35 x 35
456709	Laiton nickelé	35 x 40
456716	Laiton nickelé	40 x 40
456646	Laiton poli	30 x 30
456653	Laiton poli	30 x 40
578523	Laiton nickelé	40 x 50
578530	Laiton nickelé	45 x 45

Code	Finition	Dimensions (millimètre (mm))
682056	Laiton nickelé	30 x 65
682063	Laiton nickelé	40 x 70
682070	Laiton nickelé	40 x 80

Descriptif

Gamme

Profil européen à 6 goupilles en bronze extra dur.
Panneton en acier fritté.
Protection antibumping, anticrochetage et antiperçage.
Clés réversibles.

Conditions de livraison

Livrés avec 5 clés.



Les + produits

Fonction clé de secours. Livrés avec 5 clés réversibles.

Norme du produit

EN1303 : 16010B50.

Documentation

7 documentation(s) disponible sur notre site internet.