

Roulettes pivotantes à blocage sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll


p. MA-
191

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Charge (kg)	Déport (mm)	Hauteur (mm)	Largeur du bandage (mm)	Diamètre de la roue (mm)	Largeur de la platine (mm)	Longueur de la platine (mm)	Type	Frein	Fixation
431998	150	41	127	32	100	80	105	Pivotante	Oui	Platine
565797	80	33	107	32	80	80	105	Pivotante	Oui	Platine
432005	150	45	156	32	125	80	105	Pivotante	Oui	Platine
154417	250	55	163	50	125	105	137	Pivotante à blocage		
154424	350	55	200	48	160	105	137	Pivotante à blocage		
154431	350	55	240	48	200	105	137	Pivotante à blocage		

Descriptif

Manutention souple et silencieuse sur sols industriels ou intérieurs.

Monture : tôle d'acier emboutie zinguée.

Pivotement sur 2 couronnes de billes.

Blocage à double effet sur roue et pivot.

Moyeu à rouleaux.

Roue bandage élastique caoutchouc.

Manulastic bleu non tachant.

Gamme

Pour chariots, compresseurs, conteneurs, diables, échafaudages, postes de soudures,

servantes d'atelier...



Image not found or type unknown



Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 12532.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Roulettes fixes sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll



Roulettes pivotantes sur platine bandage caoutchouc pour charges moyennes - Port Roll