# Vitrificateurs parquet Océanic® Air Protect®

Blanchon

p. CO-272

Image not type unknown

## Caractéristiques produits

| | |
|---|---|
| Coloris | **Incolore** |
| Émissions dans l'air intérieur (COV) | **A+** |
| Unité de vente | **(1 pièce)** |

## Caractéristiques techniques

| Code | Finition | Contenance (L) |
|---|---|---|
| 444746 | Bois brut | 1 |
| 444753 | Bois brut | 5 |
| 444732 | Ciré naturel | 1 |
| 444739 | Ciré naturel | 5 |
| 444718 | Satiné | 1 |
| 444725 | Satiné | 5 |

## Descriptif

Vitrificateur mono-composant pur polyuréthane en phase aqueuse.
Protège les parquets, escaliers, planchers des agressions chimiques et mécaniques.
Laisse au bois sa couleur naturelle et met en valeur son veinage.
Non glissant : NF EN 13036-4.
Sans odeur.
Prêt à l'emploi.
Sèche en 30 mn.
Recouvrable en 2 h.
Nettoyage du matériel à l'eau.
Rendement : 10 m²/L/couche.

## Les + produits

Innovant : assainit l'air, absorbe le formol. Certification CTB sur le système de finition bois et qualité de service.

## Norme du produit

**Conformes à la norme NF EN 130036-4.**

## Documentation

**8** documentation(s) disponible sur notre site internet.