

Siphon de sol à cloche Netdrain Standard en acier inoxydable



p. PL-134

Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Matière | Inox |
| Bâtiment | Tertiaire/Collectivité |
| Catégorie | Siphon de sol |
| Installation | Sol carrelé/béton/résine et extérieur |
| Norme accessibilité PMR | Oui |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Coloris | Débit (L/min) | Hauteur (mm) | Garde d'eau (mm) | Diamètre d'évacuation (mm) | Sortie | Dimensions grille (millimètre (mm)) |
|--------|------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 455414 | Gris foncé | 15 | 35 | 15 | 40 | Horizontale | 100x100 |
| 455407 | Gris foncé | 15 | 35 | 15 | 40 | Verticale | 100x100 |
| 455428 | Chromé | 24 | 50 | 30 | 50 | Verticale | 150x150 |
| 455435 | Gris foncé | 36 | 83 | 50 | 63 | Verticale | 200x200 |

Descriptif

Pour sols carrelés ou résine.

Utilisation en intérieur ou extérieur.

En acier inoxydable.

Finition sablée.

Cloche siphonide solidaire.

Grille inox verrouillée (fournie avec clé) avec ouverture démontable (entretien facilité).

Fentes fines pour une installation en piscine.

Pose scellée dans la dalle.

Excellente résistance aux agents chimiques.



Norme du produit

Conforme à la norme NF EN 1253.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Douche temporisée DL 400 SE



Barre de douche en T