

► Paumelles pour menuiserie aluminium à vissage direct pour porte d'entrée - type Loira+ à 2 lames

fapim[®]



p. BA-571

Caractéristiques produits

Modèle	Loira +
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Matière	Finition	Entraxe de fixation (mm)	Diamètre de l'axe de rotation (mm)	Conditionnement
461476	Aluminium	Blanc RAL 9010	60	20.50	1
461469	Aluminium	Gris aluminium	60	20.50	1
461483	Aluminium	Noir RAL 9005	60	20.50	1
461497	Aluminium	Blanc RAL 9010	67	20.50	1
461490	Aluminium	Gris aluminium	67	20.50	1
461504	Aluminium	Noir RAL 9005	67	20.50	1
644470	Aluminium	Blanc RAL 9010	93	46.50	1
644477	Aluminium	Noir RAL 9005	93	46.50	1
645044	Aluminium	Argent	93	46.50	1
566997		Argent	67	20.50	1
567004		Gris anthracite RAL 7016	67	20.50	1
567011		Noir RAL 2100 sablé	67	20.50	1
567018		Blanc RAL 9016 mat	67	20.50	1

Code	Matière	Finition	Entraxe de fixation (mm)	Diamètre de l'axe de rotation (mm)	Conditionnement
567025		Gris anthracite RAL 7016 granité	67	20.50	1
567032		Aspect inox	67	20.50	1



Descriptif

Paumelle à 2 lames en aluminium pour porte d'entrée.
 Réglage tridirectionnel sans démontage de la porte.
 Douille en zamak prémontée sur l'axe en inox.
 Dispositif anti effraction intégré.
 Perçage à 11 mm préconisé.

Conditions de livraison

Livrées sans kit de fixation.



Les + produits

Pour porte jusqu'à 160 kg.

Norme du produit

Certifié CE EN 1935 02.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Kit de fixation pour paumelles Loira+