

Tuyaux air comprimé Airsoft Performance

Image not found or type unknown



p. MA-63

Caractéristiques produits

Longueur	25
Pression d'utilisation	16
Température d'utilisation maximum	60
Température d'utilisation minimum	-20
Conditionnement	1
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)
484268	13	8
484275	14.50	9
484282	15.50	10
484289	19	12.70

Descriptif

Tuyaux pour l'alimentation en air comprimé.
Conception 5 couches, en PVC souple, avec renforcement en fibre polyester haute ténacité.
Applications : alimentation d'outils pneumatiques, équipement de postes d'assemblage, d'enrouleurs muraux ou mobiles, de compresseurs.
Secteurs d'activité : industrie, plasturgie, menuiseries...



Image not found or type unknown



Les + produits

Résistant, souple et maniable.

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires



Raccords pour flexibles air comprimé ISI 08 mm



Raccords pour flexibles air comprimé ISI 06



Embout pour flexibles air comprimé IRP 06



Raccord rapide
de sécurité air
comprimé ER
pour flexibles
ISO B 6