

Mousses polyuréthane coupe-feu 2 en 1

Image not found or type unknown



p. CO-185



Caractéristiques produits

Contenance net	750
Émissions dans l'air intérieur (COV)	A+
Cartouche	Manuelle et à visser
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement
498646	Carton de 12 pièces
498618	1 pièce

Descriptif

Mousse polyuréthane monocomposante coupe-feu.
 Polymérise avec l'humidité de l'air.
 Convient sur tous supports, pour isoler, colmater, boucher, sceller... Pour liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre éléments préfabriqués.
 Ignifuge, étanche aux fumées et aux gaz.
 Résiste à la chaleur, à l'eau et à de nombreux produits chimiques.
 Température d'application : 0°C à + 35°C.
 Résistance à la température : -40°C à + 90°C (130°C en pointe).
 Utilisation tous sens.
 Peut être peinte.



Les + produits

Système innovant 2 en 1 : manuelle et pistolable.

Norme du produit

Résistance au feu 2 h PV n°12-A-663 selon NF EN 1366-4.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Pistolet extrudeur mousse KERQUELEN II



Mousse polyuréthane Coupe-feu Soudafoam Gun FR HY



Mousse coupe-
feu pistolable
PU FP 404 en
cartouche 700 ml