

Gants tricotés enduits HyFlex® 11-818

Ansell



p. EP-59

Caractéristiques produits

Coloris	Bleu
Matière	Nitrile
Coupure	1/5
Coupure (N)	A
Perforation	1/4
Type de gants	Manipulation fine
Déchirure/éraflure	2/4
Abrasion/durabilité	3/4
Conditionnement	12
Unité de vente	(1 boîte)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)	Taille des gants
493718	240	10
493711	230	9

Descriptif

Support en nylon et Spandex et enduction en mousse de nitrile Fortix sur la paume.
Zones tricotées optimisées pour procurer une dextérité comme à mains nues.
Extrême confort lors de la manipulation de petites pièces sèches.
Très bonne résistance à l'abrasion.
Sans silicone (élimine les risques de contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture).
Poignets en tricots élastiqués.
Jauge 18.
Sans latex et antistatiques.
Exemples métiers : Industrie.
Artisan.
Maintenance.

Conditions de livraison

Livrés à la boîte de 12 paires.



Les + produits

Excellente résistance à l'abrasion. Certifié Oeko-Tex et DermaTest.

Norme du produit

Conformes aux normes EN 388 et EN 420.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.