

Siphon de cour PVC à emboîture incorporée

Nicoll

by aliaxis



p. PL-134

Caractéristiques produits

Matière	PVC
Sortie	Verticale
Bâtiment	Tertiaire/Collectivité
Catégorie	Siphon de sol
Installation	Sol plastique et extérieur
Norme accessibilité PMR	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Coloris	Débit (L/min)	Hauteur (mm)	Garde d'eau (mm)	Dimensions grille (millimètre (mm))	Diamètre d'évacuation (millimètre (mm))
500480	Gris foncé	67	63	21	150x150	M 50 – F 40/63
500494	Gris foncé	110	92	36	200x200	M 80 – F 90
500501	Beige sable	110	92	36	200x200	M 80 – F 90
500487	Beige sable	67	63	21	150x150	M 50 – F 40/63

Descriptif

En PVC traité anti UV.
Grille amovible renforcée solidaire de la cloche.
Sortie verticale.
Grand débit d'évacuation et grande garde d'eau.
Possibilité de fixer la cloche par 2 vis à tête plate autotaraudeuse.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires



Colles canalisation PVC Gebsoplast Plus



Réduction PVC incorporée M/F



Tube d'évacuation PVC gris NF 4 mètres