

Serrure en applique horizontale 3 points à fouillot 6 mm - A cylindre rond - HORGGA



DEPUIS 1920



p. BA-97

Caractéristiques produits

Finition	Marron
Axe de la clé	55
Axe du cylindre	55
Axe du fouillot	115
Dimension du carré	6
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Horizontale
Avec clés	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de clés	4
Nombre de points	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
499668	Droite tirant
499675	Gauche tirant

Descriptif

Coffre de 140 x 88 mm.
Cylindre : Ø 23 x 45 mm.
Mécanisme à 5 goupilles.
Finition marron foncé.

Gamme

Boîtier en acier embouti ép.
20/10ème, tringle standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.
Mécanisme intérieur type équerre permettant la manoeuvre du 1/2 tour avec la clé, de

l'intérieur comme de l'extérieur.

Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.

Pêne haut et bas en acier \varnothing 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.

Cache tringle, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.

Finition : peinture époxy.

Conditions de livraison

Livrée avec 4 clés.



Image not found or type unknown



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.