

Serrure en applique verticale 3 points à fouillot 7 mm - A cylindre rond - BELUGA



DEPUIS 1920



p. BA-97

Caractéristiques produits

Finition	Marron
Axe de la clé	45
Axe du cylindre	45
Axe du fouillot	45
Dimension du carré	7
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Avec clés	Oui
Type de pose	En applique
Nombre de clés	4
Nombre de points	3
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Main
499696	Droite tirant
499703	Gauche tirant

Descriptif

Coffre de 130 x 75 mm.
Axe du cylindre et du fouillot à 45 mm.
Entraxe de 70 mm.
Cylindre : Ø 23 x 45 mm.
Mécanisme à 5 goupilles.
Finition marron foncé.


Gamme

Boîtier en acier embouti ép.

20/10ème, tringle standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,25 m.
Mécanisme intérieur type équerre permettant la manoeuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur.
Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif.
Pêne haut et bas en acier \varnothing 16 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe.
Cache tringle, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation.
Finition : peinture époxy.

Conditions de livraison

Livrée avec 4 clés et avec béquille double pour la version à fouillot.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.