

Pivots de sol double action TSP



p. BA-288

Caractéristiques produits

Force	1 à 4
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Arrêt
427714	Avec arrêt à 90°
427707	Sans arrêt
494403	Avec arrêt à 105°

Descriptif

Largeur maximum de porte : 1400 mm pour 80 kg, 850 mm pour 250 kg.
 Freinage hydraulique.
 Force réglable.
 Vitesse réglable, préréglée en usine.
 Dimensions de scellement : 289 x 156 x 50 mm.
 Modèles extra-plat à profondeur d'encastrement réduite et parfaitement adapté aux anciens boîtiers.
 Valve de surpression ; limiteur de pression hydraulique.
 Pose de butée au sol à 107° d'ouverture recommandée.
 Pivot à axe carré.
 Réglage angulaire dans leurs boîtiers de scellement.

Conditions de livraison

Livrés sans plaque de recouvrement.



Norme du produit

Label origine France Garantie
 brevet de certification
 6181609. Conforme à la norme
 EN 1154 NF QC, en version sans
 arrêt.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Plaques de
 recouvrement
 pour pivot TSA
 et TSP