

▶ Chauffe-eau électrique mural Irus stéatite

1 LA MARQUE
legallais



p. PL-
267

Caractéristiques produits

e	16
Tension	230
Pose	Mural
Format	Standard
Catégorie	Chauffe-eau
Mode de chauffage	Électrique
Classe énergétique	C
Type de résistance	Stéatite
Type d'alimentation	Monophasé
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	A (mm)	B (mm)	H (mm)	M (mm)	Volume (L)	Diamètre (mm)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h)	Temps de chauffe	Nombre d'utilisateurs régu
514536	563	400	865	840	100	496	1200	1.41	5h16	2
514543	1043	800	1196	1171	150	496	1800	1.45	5h42	3
514550	1043	800	1275	1239	200	544	2400	1.72	5h42	4

Descriptif

Corps de chauffe constitué d'une résistance stéatite anticalcaire sans contact avec l'eau.
 Anode active en magnésium pour protection contre la corrosion.
 Thermostat à double sécurité thermique Cothem.
 Cuve en tôle d'acier avec émaillage vitrifié intérieur.
 Haute isolation de la cuve.
 Tension : 230 V mono.
 Protection contre l'humidité : IPX4.
 Temps de chauffe de 15 à 65 °C et consommation d'entretien à 65 °C/24h : selon modèles (voir tableau).
 Garantie : 5 ans sur cuve / 2 ans sur pièces électriques.



Les + produits

Résistance stéatite : durée de vie prolongée et meilleure efficacité énergétique.

Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Groupe de sécurité droit anti-pollution Beupré



Siphon pour groupe de sécurité avec déflecteur



Trépied pour chauffe-eau électrique IRUS



Groupe de
sécurité droit
anti-pollution
Beaupré Inox