

► Compas pour oscillo battant PVC Unijet D recouvrement de 20 mm axe à 13 mm



p. BA-435

Caractéristiques produits

Unité de vente (1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Longueur (mm)	Main	LFF (millimètre (mm))
543082	230	Droite	280 - 500
543075	230	Gauche	280 - 500
543096	314	Droite	501 - 750
543089	314	Gauche	501 - 750
543110	455	Droite	751 - 1450
543103	455	Gauche	751 - 1450

Descriptif

Recouvrement de 20 mm.
Axe à 13 mm.

Gamme

Une ferrure complète à recouvrement de 20 mm comprend :

- 1 douille à broche Unijet D,
- 1 palier de compas Unijet D,
- 1 axe de palier de compas Unijet D,
- 1 support d'angle Unijet D,
- 1 kit de caches,
- 1 compas axe à 9 mm ou 1 compas axe à 13 mm,
- 1 têtière de compas,
- 1 kit de caches M6/4 et M6/12,
- 1 crémone axe à 7,5 mm ou 15 mm,
- 1 anti-fausse manœuvre,
- 1 renvoi d'angle.

Pas de sens de main, les éléments sont réversibles droite/ gauche.

Verrouillage horizontal et/ou latéral selon les HFF et LFF.

Conditions de livraison

Livrés sans tête.ère.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Tête.ères de compas M6/4, M6/12 et Unijet D pour oscillo-battants



Anti-fausses manoeuvres pour Unijet D, M6/4 et M6/12 pour oscillo-battants bois ou PVC



Renvoi d'angle pour la jonction crémone/compas pour oscillo-battants bois ou PVC



Gâches de galet pour crémone à larder pour menuiserie PVC