

► Serrures à encastrer tout inox

LOCINOXp. BA-
123

Caractéristiques produits

Finition	Inox
Entraxe	92
Main	Droite réversible
Réversible	Oui
Dimension du carré	8
Longueur du coffre	196
Largeur de la tête	28
Longueur de la tête	220
Forme des bouts de la tête	Ronds
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Axe (mm)	Largeur du coffre (mm)
525792	20	37
117938	30	47
467133	40	57

Descriptif

Pour portails acier, aluminium et PVC.
Mécanisme 100% acier inoxydable.
Pêne demi-tour réversible réglable sur 10 mm sans démontage.
Rappel du pêne demi-tour à la clé.
Pêne dormant à crochet avec ancrage à 21 mm.
Entraxe 92 mm.
Tête : 220 x 28 mm.
Entraxe de fixation : 180 mm.

Conditions de livraison

Livrée sans poignée, sans plaque, sans gâche et sans cylindre.



Les + produits

Montage rapide : sans perçage
avec le système Click-It. Système
anti-écartement.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur
notre site internet.


Produits complémentaires



Béquilles
doubles en
aluminium pour
portail - type
3006



Gâche inox en
applique type
SFKO pour
serrures à
encastrer Forty,
Fifty et Sixty
Lock (axes 20,
30 et 40 mm)



Bouton de
manoeuvre 3006
KR multifonction
simple/double
pour serrure
Locinox argent
satiné



Plaques de
propreté en alu
anodisé pour
serrures
Fortylock,
Fiftylock et
Sixtylock (axes
20, 30 et 40 mm)