

▶ Kit de ferrure de table escamotable TopFlex

p. AG-
154

Caractéristiques produits

Pour allonge	2 allonges de 422 mm
--------------	-----------------------------

Unité de vente	(1 ensemble)
----------------	---------------------

Caractéristiques techniques

Code

521669

Descriptif

Dissimulée derrière la façade d'un tiroir, cette extension de plan de travail offre un espace supplémentaire lors de préparations culinaires et peut aussi être utilisée comme table à part entière.

D'une capacité de charge de 30 kg, cette table d'appoint peut être intégrée dans des meubles d'une largeur de 450 à 900 mm et d'une profondeur minimum de 500 mm.

Le système coulisse avec fluidité et douceur et intègre un dispositif permettant l'abaissement automatique de la façade à l'ouverture du tiroir.

Entièrement sorties, les deux moitiés du plateau (de longueur 422 mm et d'épaisseur 16 ou 19 mm, non fournis) forment une surface plane d'une longueur de 810 mm.

Hauteur de façade minimum : 125 ou 127 mm selon épaisseur plateau (16 ou 19 mm).

Conditions de livraison

Ferrure livrée sans plateau.

Les + produits

Avec façade à abaissement automatique.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.