

▶ Ensemble sur grande plaque en aluminium anodisé aspect inox - ATLANTA

Image not found or type unknown



p. BA-302

Caractéristiques produits

Main	Droite réversible
Entraxe de fixation de la plaque mm	195
Unité de vente	(1 conditionnement)

Caractéristiques techniques

Code	Finition	Entraxe (mm)	Saillie (mm)	Dimension du carré (mm)	Fonction de l'ensemble	Conditionnement	Type de béquille	Épaisseur de la porte (millimètre (mm))
839720	Aluminium aspect inox	70	57	7	Bec-de-cane	5	Courbée biseautée	38 à 47
839734	Aluminium aspect inox	70	57	7	Clé I	5	Courbée biseautée	38 à 47
839727	Aluminium aspect inox	70	57	7	Clé L	5	Courbée biseautée	38 à 47
839741	Aluminium aspect inox	70	57	7	Condamnation sans voyant	4	Courbée biseautée	38 à 47
642090	Aluminium aspect inox	92	57	8	Clé I	1	Courbée biseautée	68 à 77
642097	Blanc RAL 9016	92	55	8	Clé I	1	Courbé biseauté	68 à 77

Code	Finition	Entraxe (mm)	Saillie (mm)	Dimension du carré (mm)	Fonction de l'ensemble	Conditionnement	Type de béquille
642111	Aluminium aspect inox	70	57	7	Clé I	1	Courbée biseautée
642118	Aluminium aspect inox	70	57	7	Clé I	1	Oblong
642223	Blanc RAL 9010	70	57	7	Clé I	1	Courbée biseautée



Norme du produit

DIN EN1906 – Grade 3 : pour bâtiments publics à fréquentation élevée.

Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Descriptif

Entraxe de fixation : 195 mm.
 Plaques de 234 x 39 mm.
 Saillie de la béquille : 57 mm.
 Carré à montage rapide pour la fonction Clé I.

Gamme

Pour serrures entraxe 70 mm et carré de 7 mm sauf certains modèles entraxe 72 carré de 8 mm.