

## Ferme-porte encastrés type pivots linteaux RTS 85 pour menuiserie métallique

dormakaba 



p. BA-279



### Caractéristiques produits

Freinage à l'ouverture	Oui
Retardement à la fermeture	Oui
Unité de vente	(1 pièce)

### Caractéristiques techniques

Code	Arrêt	Type d'axe	Force du ferme porte
560498	Sans	Standard	3
560512	À 90°	Standard	4
560519	Sans	Rallongé de 10 mm	4
560505	Sans	Standard	4

### Descriptif

Apte à équiper les portes coupe-feu.  
 Pour portes à double ou simple action, blocs-portes, portes en glace et cloisons modulaires.  
 Pour menuiserie bois, profils en acier ou en aluminium et portes en verre.  
 Réversible pour porte à gauche ou à droite.  
 Force fixe : 3 EN (porte de 950 mm de largeur) et 4 EN (porte de 1100 mm de largeur).  
 Freinage mécanique à l'ouverture et butée intégrée avec amortisseur à 130°.  
 Vitesse de fermeture réglable par valves de 130° à 20° et freinage à la fermeture (à-coup final de 20° à 0°).

### Conditions de livraison

Livrés sans le bras du haut ni le pivot du bas.

### Documentation

3 documentation(s) disponible sur notre site internet.