


Rayonnage tubulaire EPSILINE COMPACT - Élément de départ - 5 niveaux

Image not found or type unknown



p. MA-
211



Image not found or type unknown



Caractéristiques produits

Hauteur	2000
Longueur	1000
Modèle	EPSILINE COMPACT
Désignation	Élément départ
Unité de vente	(1 ensemble)

Caractéristiques techniques

Code	Profondeur (mm)	Charge max. par niveau (kg)
658169	500	300
658176	600	235
658162	388	221
658155	300	221

Descriptif

Solution polyvalente conçue pour le stockage des charges légères jusqu'à 300 kg/niveau conditionnées ou en vrac (avec dessus isobois optionnel).
 Assemblage sans vis ni boulon avec réglage des niveaux de tablettes.
 Évolution du rayonnage avec ajout, retrait ou déplacement des tablettes sans démonter toute la structure.
 La solution peut être placée entre 2 allées pour un accès en double face.
 La finition galvanisée est recommandée pour en milieu humide ou pour le stockage gras et huileux.
 Charge maxi par travée : 1600 kg selon configuration.
 Coloris : poteaux et tablettes gris galvanisé.
 Éléments de départ : 5 tablettes, 4 poteaux.
 Éléments suivants : 5 tablettes, 2 poteaux.


Les + produits

Rayonnage sans croisillon pour une utilisation simple ou double face.

Documentation

5 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Rayonnage tubulaire EPSILINE COMPACT - Élément suivant - 5 niveaux



Rayonnage EPSILINE COMPACT - Lot de 5 dessus isobois