

▶ Chaussures basses Jalspring SAS S3 CI SRC ESD



p. EP-148

Caractéristiques produits

Coloris	Noir
Norme ESD	Oui
Genre	Hommes
Hydrofuges	Oui
Respirantes	Oui
Amagnétiques	Non
Antistatiques	Oui
Antidérapantes	Oui
Semelles amovibles	Oui
Type de chaussures	Basses
Niveau de protection	S3
Résistantes à la chaleur de contact	Non
Matière de l'embout de protection	Aluminium
Matière de la semelle antiperforation	Composite
Conditionnement	1 paire
Matière de la tige	Cuir
Unité de vente	(1 paire)

Caractéristiques techniques

Code	Pointure
564824	39
564831	40
564838	41
564845	42

Code	Pointure
564852	43
564859	44
564866	45
564873	46
564880	47

Descriptif

Tige en cuir pleine fleur nubuck foulonné et textile déperlant anti-abrasion.

Chaussure antistatique.

Semelle ayant des performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs, accumulation de l'énergie et restitution dynamique.

Semelle innovante J-Energy en bi-composant PU / et insert en E-TPU Expanded Thermoplastic Polyuréthane dit Infinergy® de BASF.

Embout de protection aluminium et antiperforation non métallique.



Les + produits

Semelle J-ENERGY avec Infinergy® de BASF : semelle dotée d'une capacité extraordinaire à restituer de l'énergie pour diminuer la fatigue et réduire les risques de TMS.

Norme du produit

Conformes aux normes EN 20345 et DGUV 112-191 .

Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Pantalon de travail multipoches - genouillères intégrées Piren III



Pantalons Piren
II