

Serrures bandeaux 5 points à cylindre européen type 11782

**DEVISMES**

Serrures et Réseaux de fermeture



p. BA-99

Caractéristiques produits

Entraxe	70
Axe de la clé	50
Axe du cylindre	50
Axe du fouillot	50
Dimension du carré	7
Mode d'ouverture de la serrure	À fouillot
Orientation de la serrure en applique multipoint	Verticale
Avec clés	Non
Type de pose	En applique
Nombre de points	5
Unité de vente	(1 pièce)

Caractéristiques techniques

Code	Finition
568667	Blanc RAL 9016
568674	Marron RAL 8014


Descriptif

Axe à 50 mm.
Entraxe 70 mm.
Carré de 7 mm.
Dimensions du bandeau : L 2500 x l 100 x Ép.
33 mm.
5 pènes dormants Ø 18 mm.
Pêne ½ tour réversible sans démontage.
Système d'entraînement par engrenage pour un fonctionnement ultra souple.

Verrouillage par 1 tour de clé.
Protection anti-perçage de cylindre.

Conditions de livraison

Livrées avec une béquille simple en alu finition inox brossé mais sans cylindre (prévoir un 30 x 50 pour une porte de 40 à 45 mm d'épaisseur).



Les + produits

Un seul modèle pour les poses en tirant, en poussant, en droite ou en gauche.

Documentation

2 documentation(s) disponible sur notre site internet.

Produits complémentaires



Cylindres doubles variés
laiton nickelé
Chausey II



Cylindre double de sûreté -
Profil européen varié en Laiton nickelé mat -
Série R6