

Ferme-imposte extra-plat Ventus F 200 boîte de base



p. BA-445



Caractéristiques produits

Unité de vente (1 kit)

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|----------------|
| 451689 | Argent anodisé |
| 451703 | Laqué blanc |
| 451710 | Laqué noir |

Descriptif

Composition : 1 poignée, 1 compas, 1 palier d'accrochage en équerre et son cache, 3 guides de tringle, 1 carter à chaîne et sa chaîne, 1 cache pour carter, et 1 bouchon d'extrémité de tringle.

Gamme

Ferme-imposte extra-plat avec compas à verrouillage intégré et accrochage du compas verrouillé.

Pour menuiserie bois, aluminium et PVC.

Manœuvre par poignée.

Ouverture à soufflet largeur 200 mm autorisant une aération intensive.

Encombrement réduit : largeur du profil de recouvrement 20 mm.

Tringles horizontale et verticale cachées par un profil de recouvrement à clipper.

Compression du vantail réglable jusqu'à 24 mm.

Nettoyage de la face extérieure de la vitre par désolidarisation du compas de l'ouvrant.

Pour réaliser un ferme-imposte Ventus F 200, prévoir : 1 boîte de base, 1 tringle, 1 profil de recouvrement, éventuellement des compas supplémentaires pour une largeur de vantail supérieure à 1200 mm.


Documentation

6 documentation(s) disponible sur notre site internet.


Produits complémentaires




Profils de recouvrement pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200 longueur 1800 mm



Tringle pour coulissantes levantes menuiserie bois GU 937 et ferme-imposte Ventus



Compas pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200



Profils de recouvrement pour ferme-imposte extra-plat Ventus F 200 longueur 3300 mm