

► Panneau de douche Prestotem 2 Alpa & Alpa S

Image not found or type unknown



p. PL-200

Caractéristiques produits

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Débit | 6 |
| Hauteur | 1290 |
| Durée d'écoulement | 30 |
| Commande | Poussoir |
| Catégorie | Panneau de douche |
| Installation | Murale |
| Appareil sanitaire | Douche |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Modèle | Raccordement | Type de robinetterie | Pour | Série |
|--------|-------------------------|---------------------|----------------------|---|------------------------|
| 586986 | P50 MT (thermostatique) | Par le haut (15x21) | Robinet simple | | |
| 586993 | Alpa (mono-commande) | Par le haut (15x21) | Mitigeur | | |
| 227390 | Douchette à main | 15x21 | Mitigeur | Alimentation arrière prévoir Kit d'adaptation 91026 | Alpa S (à antiblocage) |
| 227383 | Pomme de douche fixe | 15x21 | Mitigeur | | Alpa S (à antiblocage) |

| Code | Modèle | Raccordement | Type de robinetterie | Pour | Série |
|--------|------------------|--------------|----------------------|---|-------|
| 227376 | Douchette à main | 15x21 | Mitigeur | Alimentation arrière prévoir Kit d'adaptation 91026 | Alpa |

Descriptif

Ouverture du panneau sans démontage et robinetterie sur platine amovible.
 Temporisation réglée à 30 sec.
 Débit 6 l/mn par limiteur de débit intégré.
 Sécurité anti-brûlure par limitation de la température maximale par butée ajustable.
 Alimentation 15x21 par le haut.

Conditions de livraison

Livré avec flexibles 15x21 écrou tournant, robinets d'arrêt droits MM 15x21 et filtres 250 microns.



type unknown

Les + produits

Maintenance facilitée par ouverture sans démontage.

Norme du produit

Éligible au label Clef Verte.

Documentation

8 documentation(s) disponible sur notre site internet.