

Serrures bandeaux en applique 5 points A2P* axe à 50

**DEVISMES**

Serrures et Réseaux de fermeture

p. BA-
103

Caractéristiques produits

| | |
|--|--------------------|
| Entraxe | 70 |
| Axe de la clé | 50 |
| Axe du cylindre | 50 |
| Axe du fouillot | 50 |
| Dimension du carré | 7 |
| Mode d'ouverture de la serrure | À fouillot |
| Orientation de la serrure en applique multipoint | Verticale |
| Avec clés | Oui |
| Type de pose | En applique |
| Nombre de clés | 3 |
| Nombre de points | 5 |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Finition |
|--------|-----------------|
| 607076 | Marron RAL 8014 |
| 607069 | Blanc |

Descriptif

Pour porte de 40 à 45 mm d'épaisseur et de 1960 à 2500 mm de hauteur.

Axe à 50 mm, entraxe 70 mm, carré de 7 mm.

Dimensions du bandeau : H 2500 x l 100 x Ép.

33 mm.

Bandeau recoupable en hauteur.

5 pènes dormants Ø 18 mm.

Pêne 1/2 tour réversible sans démontage.
Système d'entraînement par engrenage pour un fonctionnement ultra-souple.
Verrouillage par 1 tour de clé.

Conditions de livraison

Livrées avec béquille en alu finition inox brossé, un cylindre 30 x 50, 3 clés et une carte de propriété.



Documentation

1 documentation(s) disponible sur notre site internet.