

Circulateur domestique haut rendement Alpha1 L



p. GE-40

Caractéristiques produits

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Débit maximal | 3.60 |
| Température maximum | 95 |
| Température minimum | 2 |
| Hauteur manométrique maximale | 6.50 |
| EEL | ? 20 |
| Fonction | Chauffage |
| Catégorie | Circulateur résidentiel |
| Consommation minimum | 4 W |
| Unité de vente | (1 pièce) |

Caractéristiques techniques

| Code | Entraxe (mm) | Type | Filetage |
|--------|--------------|-------|----------|
| 618717 | 130 | 15-60 | MM 26x34 |
| 618724 | 130 | 25-40 | MM 40x49 |
| 618759 | 180 | 32-60 | MM 50x60 |
| 618738 | 180 | 25-40 | MM 40x49 |
| 618731 | 130 | 25-60 | MM 40x49 |

Descriptif

Design compact pour l'installation dans des espaces restreints.
Installation à l'extérieur (en neuf ou en remplacement) ou à l'intérieur des chaudières (en remplacement).
Compatible avec la plupart des circulateurs Grundfos en intérieur de chaudières.
Haut rendement énergétique.
Moteur à aimant permanent avec arbre et butée en céramique.
Mode radiateur (pression proportionnelle) et plancher chauffant (pression constante).
Interface intuitive à touche unique.
Déblocage manuel par vis en face avant.



Indice de protection : IPX4D.

Conforme à la directive européenne ErP 2018.

